

16 TRÉS

# LOMO

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS 9, 12, 18, 24, 30 & 36 000 BTU



 GREE



**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.  
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.**

La série LOMO est la solution à la fois esthétique et abordable pour vos besoins de confort, saison après saison. Le modèle thermopompe, muni d'un élément chauffant, procure une chaleur réconfortante même dans les froids intenses atteignant jusqu'à -20°C.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance frigorifique (BTU/h)	CLIMATISEURS				THERMOPOMPES					
	9 000	12 000	18 000	24 000	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
Modèle intérieur	GWC09QBD3DNA5EI	GWC12QCD3DNA6HI	GWC18QDD3DNA5EI	GWC24QED3DNA5EI	GWH09QBD3DNA5EI	GWH12QCD3DNA6HI	GWH18QDD3DNA5EI	GWH24QED3DNA5EI	GWH30LBD3DNA2GI	GWH36LBD3DNA2GI
Modèle extérieur	GWC09QBD3DNA6EO	GWC12QCD3DNA6HO	GWC18QDD3DNA6EO	GWC24QED3DNA6EO	GWH09QBD3DNA6EO	GWH12QCD3DNA6HO	GWH18QDD3DNA6EO	GWH24QED3DNA6EO	GWH30LBD3DNA3GO	GWH36LBD3DNA3GO
COEFFICIENTS DE PERFORMANCE/DONNÉES ÉLECTRIQUES										
BTU/h (climatisation)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)	28 000 (9 485-30 025)	33 600 (7 404-35 997)
BTU/h (chauffage)	—	—	—	—	9 500 (3 100-12 000)	13 000 (3 924-14 000)	19 000 (7 336-23 498)	23 000 (8 650-26 000)	28 400 (9 997-32 994)	34 600 (14 979-35 997)
Voltage/fréquence	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Dimension de fusible rec. (A)	15	15	25	25	15	15	25	25	30	40
TRÉS (SEER)	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18
HSPF	—	—	—	—	9	9	9	9	9	9
TRÉ (EER)	10,00	9,23	10,00	9,73	10,00	9,23	9,37	9,73	10,37	8,2
Plage d'opération en climatisation °C (°F)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-43 (0-109)
Plage d'opération en chauffage °C (°F)	—	—	—	—	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)	-25-24 (-13-75)	-25-24 (-13-75)
Suppression de l'humidité L/h	0,80	1,40	1,80	2,50	0,80	1,40	1,80	2,50	2,99	2,99
Circulation air intérieur PCM (haut/moyen/bas/silencieux)	318/288/241/171	400/318/241/194	471/403/341/282	706/647/588/530	317/288/241/171	400/318/253/194	471/403/341/282	706/647/588/530	716/618/530/412	706/618/530/412
Niveau sonore intérieur (dB-A) (haut/moyen/bas/silencieux)	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/35	48/44/40/36	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/35	48/44/40/36	51/45/41/37	51/45/41/37
Niveau sonore extérieur (dB-A)	52	53	56	59	52	53	56	59	62	62
SYSTÈME FRIGORIFIQUE										
Conduite de liquide (po)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Conduite d'aspiration (po)	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
Longueur max. des conduites (pi)	49,2	49,2	82,0	82,0	49,2	49,2	82,0	82,0	98,4	98,4
Différence hauteur maximum (pi)	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
DIMENSIONS UNITÉ INTÉRIEURE (po)										
Hauteur	10 3/4	11 1/2	11 3/4	12 3/4	10 3/4	11 1/2	11 3/4	12 3/4	12 7/8	12 7/8
Largeur	31	33 5/8	38 3/8	42 1/2	31	33 5/8	38 3/8	42 1/2	53 1/8	53 1/8
Profondeur	8 1/2	8 1/2	8 3/4	9 5/8	8 1/2	8 1/2	8 3/4	9 5/8	10	10
DIMENSIONS UNITÉ EXTÉRIEURE (po)										
Hauteur	20 7/8	20 7/8	27 1/4	27 1/4	20 7/8	20 7/8	27 1/4	27 1/4	31 1/8	31 1/8
Largeur	28 1/4	28 1/4	35 3/8	35 3/8	28 1/4	28 1/4	35 3/8	35 3/8	38 5/8	38 5/8
Profondeur	10 1/4	10 1/4	14	14	10 1/4	10 1/4	14	14	14 1/2	14 1/2



GARANTIE  
5 ans pièces,  
main-d'œuvre  
& compresseur

Détaillant autorisé



Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.



Distributeur de confort  
master.ca



LOMOFRES0218

